
# CARATTERISTICHE TECNICHE.

## POTENZA MOTORE STEYR 4115 KOMPAKT


Potenza max. 1.800 giri/min = 84 kW (114 CV)
Potenza nominale a 2.300 giri/min = 84 kW (114 CV)
Coppia max. a 1.500 giri/min = 457 Nm

Motori compatti ECOTECH con **RISERVA DI COPPIA ELEVATA DEL 32 %.**






## DIMENSIONI STEYR KOMPAKT S E KOMPAKT: SPECIFICHE DEL MODELLO.




| DIMENSIONI | 4055 KOMPAKT S | 4065 KOMPAKT S | 4075 KOMPAKT | 4085 KOMPAKT | 4095 KOMPAKT | 4105 KOMPAKT | 4115 KOMPAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: lunghezza totale incl. zavorre anteriori e bracci posteriori in orizzontale (mm) | 4.031 | 4.031 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 |
| B: larghezza esterna nei parafanghi posteriori (mm) | 1.922 | 1.922 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| C: altezza totale da - a (mm) | 2.420-2.495 | 2.420-2.495 | 2.494-2.594 | 2.494-2.594 | 2.494-2.594 | 2.494-2.594 | 2.494-2.594 |
| D: distanza da centro assale posteriore a tetto cabina (mm) | 1.784 | 1.784 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 | 1.819 |
| E: passo [mm] | 2.132 | 2.132 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 |
| F: carreggiata anteriore [mm] | 1.545-1.945 | 1.545-1.945 | 1.444-1.948 | 1.440-1.948 | 1.440-1.948 | 1.440-1.948 | 1.440-1.948 |
| carreggiata posteriore [mm] | 1.327-1.930 | 1.327-1.930 | 1.429-1.937 | 1.411-1.937 | 1.411-1.937 | 1.411-1.937 | 1.411-1.937 |

| MODELLO | TRASMISSIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEYR TRAKTOREN | Trasmissione sincronizzata con 4 marce in 3 gruppi 12 marce AV e 12 marce RM versione trasmissione 40 km/h | | Powershift a 2 velocità con 4 marce in 3 gruppi 24 marce AV e 24 marce RM versione trasmissione 40 km/h | Trasmissione sincronizzata con splitter meccanico con 4 marce in 3 gruppi 24 marce AV e 24 marce RM versione trasmissione 40 km/h | | |
| | Superriduttore con 20 marce avanti e 20 retromarce | | Superriduttore con 40 marce avanti e 40 retromarce | | | |
| | con inversore | con Powershuttle | con Powershuttle elettroidraulico | con inversore | con Powershuttle | |
| **4055 KOMPAKT S** | ■ | □ | - | - | - | |
| | □ | □ | - | | | |
| **4065 KOMPAKT S** | ■ | □ | - | - | - | |
| | □ | □ | - | | | |
| **4075 KOMPAKT** | ■ | □ | □ | □ | □ | |
| | □ | □ | □ | | | |
| **4085 KOMPAKT** | □ | ■ | □ | □ | □ | |
| | □ | □ | □ | | | |
| **4095 KOMPAKT** | □ | ■ | □ | □ | □ | |
| | □ | □ | □ | | | |
| **4105 KOMPAKT** | - | ■ | □ | □ | □ | |
| | - | □ | □ | | | |
| **4115 KOMPAKT** | - | ■ | □ | □ | □ | |
| | - | □ | □ | | | |

| MODELLO | IMPIANTO IDRAULICO | | | | | | DOPPIA TRAZION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sistema MHR controllo meccanico del sollevatore | Sistema EHR controllo elettronico del sollevatore | Portata max. pompa tandem Impianto idraulico / Sterzo (l/min) | Capacità max. di sollevamento / Capacità di sollevamento continua secondo OECD a 610 mm (kg) | Distributori posteriori / distributori centrali | Sollevatore anteriore capacità massima di sollevamento (kg) | Innesto elettroidraulico doppia trazione |
| **4055 KOMPAKT S** | ■ | - | 48/36 | 2.500/2.100 | 3/2 | - | ■ |
| **4065 KOMPAKT S** | ■ | - | 48/36 | 2.500/2.100 | 3/2 | - | ■ |
| **4075 KOMPAKT** | □ | ■ | 64/36 | 4.400/3.350 | 3/2 | 1.670 | ■ |
| **4085 KOMPAKT** | □ | ■ | 64/36 | 4.400/3.350 | 3/2 | 1.670 | ■ |
| **4095 KOMPAKT** | □ | ■ | 64/36 | 4.400/3.350 | 3/2 | 1.670 | ■ |
| **4105 KOMPAKT** | □ | ■ | 64/36 | 4.400/3.350 | 3/2 | 1.670 | ■ |
| **4115 KOMPAKT** | □ | ■ | 64/36 | 4.400/3.350 | 3/2 | 1.670 | ■ |

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi.
■ Dotazione di serie □ Dotazione optional - Non disponibile
1) ECE R120 corrisponde a ISO 14396 EG 97/68, 2) per altri pneumatici vedere listino prezzi;

| | MOTORE | | | | | | PTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Potenza nominale ECE R120[1] | Common Rail Turbodiesel con intercooler/ Stage IIIB | | | | | Regime della PTO al regime motore giri/min | | | | PTO sincro-nizzata | PTO anteriore (giri/min) |
| con Multicontroller | (kW/CV) | Regime nominale (giri/min) | Coppia massima ECE R120[1] (Nm a giri/min) | Riserva di coppia secondo OECD (%) | Numero di cilindri / cilindrata ($cm^3$) | Capacità serbatoio carburante (litri) | 540/ 540 ECO | 540/1.000 | 540 ECO/ 1.000 | 540/ 540 ECO/ 1.000 | | 1.000 a regime motore 1.920 |
| - | 43/58 | 2.300 | 244 a 1.500 | 37 | 4/3.400 | 90 | 1.958/1.592 | - | - | - | □ | - |
| - | 48/65 | 2.300 | 275 a 1.500 | 38 | 4/3.400 | 90 | 1.958/1.592 | - | - | - | □ | - |
| □ | 55/75 | 2.300 | 309 a 1.500 | 36 | 4/3.400 | 115 | 1.876/1.535 | 1.876/2.125 | 1.535/2.125 | 1.938/ 1.535/ 1.926 | □ | □ |
| □ | 63/86 | 2.300 | 351 a 1.500 | 34 | 4/3.400 | 115 | 1.876/1.535 | 1.876/2.125 | 1.535/2.125 | 1.938/ 1.535/1.926 | □ | □ |
| □ | 73/99 | 2.300 | 407 a 1.500 | 34 | 4/3.400 | 115 | 1.876/1.535 | 1.876/2.125 | 1.535/2.125 | 1.938/ 1.535/1.926 | □ | □ |
| □ | 79/107 | 2.300 | 444 a 1.500 | 35 | 4/3.400 | 115 | 1.876/1.535 | 1.876/2.125 | 1.535/2.125 | 1.938/ 1.535/1.926 | □ | □ |
| □ | 84/114 | 2.300 | 457 a 1.500 | 32 | 4/3.400 | 115 | 1.876/1.535 | 1.876/2.125 | 1.535/2.125 | 1.938/ 1.535/1.926 | □ | □ |

| E / STERZO | PNEUMATICI[2] | PESO* CON CABINA E 4RM | CABINA |
|---|---|---|---|
| Angolo di sterzata (°) | Pneumatici standard* | Peso a vuoto (kg) | Cabina spaziosa con sedile di guida regolabile e supporto lombare, sviluppo minimo di vibrazioni, livello fonometrico max. 75 dB(A), impianto efficiente di riscaldamento e aria condizionata, ampio parabrezza, visibilità panoramica ottimale, scarico sul montante anteriore, cofano motore spiovente, pannello vetrato inclinabile nel tetto, sistema di illuminazione potente, comandi ergonomici, monitor trattore. |
| Raggio di svolta min. (m) | anteriore / posteriore | Peso totale consentito (kg) / Versione Heavy Duty | |
| 55° | 14.9R20 | 2.280 | |
| 3,82 | 16.9R30 | 4.500 | |
| 55° | 14.9R20 | 2.280 | |
| 3,82 | 16.9R30 | 4.500 | |
| 55° | 14.9R20 | 3.600 | |
| 4,33 | 16.9R30 | 6.000 | |
| 55° | 14.9R20 | 3.600 | |
| 4,33 | 16.9R30 | 6.000 / 6.200 | |
| 55° | 13.6R24 | 3.600 | |
| 4,33 | 16.9R30 | 6.000 / 6.200 | |
| 55° | 14.9R20 | 3.600 | |
| 4,33 | 16.9R30 | 6.000 / 6.200 | |
| 55° | 14.9R20 | 3.600 | |
| 4,33 | 16.9R30 | 6.000 / 6.200 | |