

ROCK 2-3 SI/SIM

ARATRI PORTATI MODULARI A TESTA OSCILLANTE DA 90 A 200 HP
FUORI SOLCO, ENTRO SOLCO E FINITURA CON LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE E "NON STOP" SUI CORPI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



mod. ROCK22SI/TO/3-CN7




Elevata durata



Bure scatola per spost. a parallelogramma



Traversa oscillante



Sistema di sicurezza "NON STOP" idropneum.

LA NOSTRA FORZA

- ✓ Costruito con materiali microlegati trattati termicamente
- ✓ Larghezza di lavoro variabile a passo o idraulicamente
- ✓ Spostamento fuori solco a parallelogramma con bure scatola
- ✓ Sistema di sicurezza "NON STOP" idropneumatico su ogni corpo

I VOSTRI VANTAGGI

- ✓ Affidabilità della struttura, elevata resistenza e durata delle parti di consumo
- ✓ Ottimizz. del lavoro in funzione del tipo di terreno
- ✓ Affidabilità della struttura
- ✓ Tutela della struttura contro le deformazioni dovute all'impatto con ostacoli e riposizionamento dopo l'urto automatico

Modello ROCK2-3 SI/SIM	Codice	Trattore		N°	cm	cm	cm	cm	Kg	
		Hp	Kw							
Variatione meccanica della larghezza di lavoro in quattro posizioni										
ROCK 22SI/TO/2-CN7		90-110	66-81	2	105	66-100	33-40	82	870	
ROCK 22SIM/TO/140/2LL-CN8		110-130	81-96	2	130	80-124	38-45	88	1170	
ROCK 22SI/TO/3-CN7		100-130	74-96	3	105	99-150	33-40	82	1110	
Variatione idraulica della larghezza di lavoro										
ROCK 25SI/TO/2-CN7		90-110	66-81	2	105	66-100	33-40	82	900	
ROCK 25SIM/TO/140/2LL-CN8		110-130	81-96	2	130	84-130	38-45	88	1200	
ROCK 25SI/TO/3-CN7		100-130	74-96	3	105	99-165	33-40	82	1160	
Variatione meccanica della larghezza di lavoro in quattro posizioni										
ROCK 32SIM/2LL-CN10		130-150	96-110	2	130	80-124	40-50	88	1395	
ROCK 32SIM/3-CN8		150-170	110-125	3	105	99-150	38-45	88	1655	
ROCK 32SI/4T-CN7		180-200	132-147	4 (3+1)	105	132-200	33-40	82	1610	
Variatione idraulica della larghezza di lavoro										
ROCK 35SIM/2LL-CN10		130-150	96-110	2	130	90-132	40-50	88	1460	
ROCK 35SIM/3-CN8		150-170	110-125	3	105	99-165	38-45	88	1735	
ROCK 35SI/4T-CN7		180-200	132-147	4 (3+1)	105	132-220	33-40	82	1700	

DOTAZIONE DI SERIE

- ✓ Attacchi di II cat.
- ✓ Regolazione a vite del tallonamento
- ✓ Testata fissa e/o oscill. autoblocc. nelle manovre

ACCESSORI

MODELLO

CODICE

ANP avanzomere normale ROCK2/SI-ROCK3/SI (profondità fino a 40 cm.)	A9115127
ANG avanzomere normale ROCK22-25/140SIM-ROCK3/SIM (prof. sup. a 40 cm.)	A9115335
ADP 325 avanzomere a disco per ROCK 2-3/SI	A1990461
RVC 500/200 ruota prof. con reg. a vite per ROCK 2 (escluso mod.SIM e biv. a fetta idr.)	A1970582
RVC 500/200 ruota prof. con reg. a vite per ROCK 3 (escluso mod.SIM e biv. a fetta idr.)	A1970578
RVCP 500/200 ruota prof. con reg. a vite in ferro post. per ROCK 2-ROCK 3	A1970583
RVC 500/250-50 ruota prof. con reg. a vite per ROCK2/140SIM-ROCK3/SIM (escl. biv. a fetta idr.)	A9610817
RVG 570 ruota prof. post. in gomma con reg. a vite per ROCK 2-ROCK 3	A9610850
RA per ROCK 2/SI-ROCK 3/SI (questa funzione necessita la ruota di profondità)	
RA per ROCK2/140SIM-ROCK3/SIM (questa funzione necessita la ruota di profondità)	

Accessori per corpi lavoranti: Soprali - copripaglia - Deflettori - Coltri dal basso - Appendici allarga solco, vedi pag.23-24