

STARSEM K

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE PORTATA DA 50 A 250 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



mod. Starsem FK 250/4



Distributore



Vacuometro



Segnafile idraulico



Kit luci

LA NOSTRA FORZA

- ✓ Distributore con brevetto internazionale
- ✓ Ventola di grande capacità
- ✓ Camera di vuoto rotante
- ✓ Elemento di semina alto a doppio disco
- ✓ Capacità tramoggia seme 55lt./fila

I VOSTRI VANTAGGI

- ✓ Grandi precisioni anche ad alte velocità
- ✓ Sostentamento dei semi anche a bassi regimi di rotazione(ideale per manovre a fine campo)
- ✓ Assenza di attriti e usure
- ✓ Grandi precisioni in varie condizioni di terreno
- ✓ Grande autonomia per la semina

Modello STARSEM K	Codice	File	Larghezza di lavoro	Distanza interfilare*	Capacità tram. seme	Capacità tram. concime	Capacità tram. micro	Peso a vuoto	Potenza min. richiesta	Pneumatici	Larghezza al trasporto	
		N°	Cm	Cm	Lt	Lt	Lt	Kg	Hp		Cm	
"Starsem K" fissa												
FK 250/4	D6350100	4 mais	250	70**	55x4	----	----	995	50-60	23x8.5/12	250	
FK 300/4	D6350104	4 mais	300	95	55x4	----	----	1010	50-60	23x8.5/12	300	
FK 300/5	D6350200	5 mais	300	70	55x5	----	----	1125	60-70	23x8.5/12	300	
FK 250/6	D6350300	6 bietola	250	45	55x6	----	----	1220	70-80	23x8.5/12	250	
FK 300/6	D6350304	6 bietola	300	55	55x6	----	----	1240	70-80	23x8.5/12	300	
FK 410/6	D6350308	6 mais	410	75	55x6	----	----	1275	70-80	23x8.5/12	410	
FK 470/7	D6350400	7 mais	470	75	55x7	----	----	1410	85-100	23x8.5/12	470	
FK 570/8	D6350500	8 mais	570	75	55x8	----	----	1750	95-110	23x8.5/12	570	
FK 570/12	D6350700	12 bietola	570	50	55x12	----	----	2160	100-180	23x8.5/12	570	
FK 860/12	D6350705	12 bietola	860	75	55x12	----	----	2810	100-250	23x8.5/12	860	
"Starsem K" telescopica												
TK 250/6S	D6350312	6 mais	410	70-75	55x6	----	----	1520	70-80	23x8.5/12	250	
TK 300/6	D6350316	6 mais	410	75-80	55x6	----	----	1540	70-80	23x8.5/12	300	
"Starsem K" a passo variabile***												
VK 250/6S	D6350320	6 mais	410	45-75	55x6	----	----	1390	70-80	23x8.5/12	250	
VK 280/6	D6350324	6 mais	410	45-75	55x6	----	----	1430	70-80	23x8.5/12	300	
VK 300/7S	D6350409	7 mais	410	45-75	55x7	----	----	1780	85-100	23x8.5/12	300	
VK 300/8DT	D6350508	8 mais	560	45-75	55x8	----	----	1750	95-110	23x8.5/12	300	
"Starsem K" a passo variabile manuale												
VMK 250/4	D6350108	4****	250	45-75	55x4	----	----	1020	50-60	23x8.5/12	250	
VMK 310/4	D6350112	4****	310	45-95	55x4	----	----	1040	50-60	23x8.5/12	310	
VMK 400/4	D6350118	4****	400	45-125	55x4	----	----	1080	50-60	23x8.5/12	400	
VMK 550/6	D6350328	6****	550	45-105	55x6	----	----	1310	70-80	23x8.5/12	550	

*Per il telaio fisso la distanza indicata è quella massima - La minima è 45 cm.,rimane costante la larghezza totale
**Disponibile con interfila 75 cm. con ingombro al trasporto di 260 cm.
***Variabile entro le misure indicata con scartamento di 5 cm.
****Possibilità di aggiungere ulteriori elementi a paso variabile (riduzione della distanza interfilare massima)

SEMINATRICI

STARSEM K

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE PORTATA DA 50 A 250 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



Modello STARSEM K SPANDI+MICRO	Codice	File	Larghezza di lavoro	Distanza interfilare*	Capacità tram. seme	Capacità tram. concime	Capacità tram. micro	Peso a vuoto	Potenza min. richiesta	Pneumatici	Larghezza al trasporto	
		N°	Cm	Cm	Lt	Lt	Lt	Kg	Hp		Cm	
"Starsem K" fissa												
FK 250/4	D6350103	4 mais	250	70**	55x4	400	60	1265	50-60	23x8.5/12	250	
FK 300/4	D6350107	4 mais	300	95	55x4	400	60	1280	50-60	23x8.5/12	300	
FK 250/6	D6350303	6 bietola	250	45	55x6	400	90	1560	70-80	23x8.5/12	250	
FK 300/6	D6350307	6 bietola	300	55	55x6	400	90	1580	70-80	23x8.5/12	300	
FK 410/6	D6350311	6 mais	410	75	55x6	540	90	1610	70-80	23x8.5/12	410	
FK 570/8	D6350503	8 mais	570	75	55x8	800	120	2185	95-110	23x8.5/12	570	
FK 570/12	D6350703	12 bietola	570	50	55x12	1080	180	2760	100-180	23x8.5/12	570	
FK 860/12	D6350707	12 bietola	860	75	50x12	1080	180	3460	100-250	23x8.5/12	860	
"Starsem K" telescopica												
TK 250/6S	D6350315	6 mais	410	70	55x6	400	90	1895	70-80	23x8.5/12	250	
TK 300/6	D6350319	6 mais	410	70-80	55x6	500	90	1915	70-80	23x8.5/12	300	
"Starsem K" a passo variabile***												
VK 250/6S	D6350323	6 mais	410	45-75	55x6	400	90	1765	70-80	23x8.5/12	250	
VK 280/6	D6350327	6 mais	410	45-75	55x6	540	90	1805	70-80	23x8.5/12	300	
"Starsem K" a passo variabile manuale												
VMK 250/4	D6350111	4****	250	45-75	55x4	400	60	1290	50-60	23x8.5/12	250	
VMK 310/4	D6350115	4****	310	45-95	55x4	400	60	1310	50-60	23x8.5/12	310	
VMK 400/4	D6350121	4****	400	45-125	55x4	540	60	1370	50-60	23x8.5/12	400	
VMK 550/6	D6350331	6****	550	45-105	55x6	----	90	1650	70-80	23x8.5/12	550	

*Per il telaio fisso la distanza indicata è quella massima - La minima è 45 cm., rimane costante la larghezza totale
**Disponibile con interfila 75 cm. con ingombro al trasporto di 260 cm.
****Possibilità di aggiungere ulteriori elementi a passo variabile (riduzione della distanza interfilare massima)

ACCESSORI		
	CODICE	
Elemento K completo macchina fissa	D6350902	
Elemento K completo macchina passo variabile	D6350901	
Controllo elettronico di semina (4 file)	D6710984	
Controllo elettronico di semina (5 file)	D6710895	

ACCESSORI		
	CODICE	
Controllo elettronico di semina (6 file)	D6710985	
Controllo elettronico di semina (7 file)	D6710897	
Controllo elettronico di semina (8 file)	D6710986	
Controllo elettronico di semina (12 file)	D6710899	
Esclusione automatica di file (elettro mecc.per 4 file)	D6710987	
Esclusione automatica di file (elettro mecc.per 6 file)	D6710988	
Esclusione automatica di file (elettro mecc.per 8 file)	D6710989	
Esclusione automatica di file (elettro mecc.per 12 file)	D6710797	
Kit trasporto longitudinale 860	D6351940	
Scarpetta concime -doppio disco concime (differenza prezzo)		
Riduzione prezzo senza kit luci		

DISCHI			
TIPO	N° FORI	DIA FORI	CODICE
Mais	30	4,50	D6710993
Girasole	20	2,50	D6710994
Barbabietola	30	2,00	D6710995
Soia	70	4,25	D6710996
Cotone	70	3,00	D6710997
Pomodoro ibrido	30	1,00	D6710999
Pomodoro	70	1,00	D6710880
Arachidi sgusciate	40	5,80	D6710884
Sorgo	70	2,00	D6710885
Fagioli	50	4,50	D6351905
Cocomero	30	2,00	D6351910
Canola	120	1,00	D6351912
Cieco	----	----	D6351917
Sesamo	100	1,00	D6351918
Cartamo	70	2,50	D6351919
Mais dolce	30	3,00	D6351933
Mais piccolo	30	3,50	D6351939
Mais (in asciutta)	20	4,50	D6351925

N.B. I prezzi includono una serie di dischi mais. Per altri dischi vedi elenco

SEMINATRICI

STARSEM K

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE PORTATA DA 50 A 250 HP

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



Modello STARSEM K MICRO	Codice	File	Larghezza di lavoro	Distanza interfilare*	Capacità tram. seme	Capacità tram. concime	Capacità tram. micro	Peso a vuoto	Potenza min. richiesta	Pneumatici	Larghezza al trasporto	
		N°	Cm	Cm	Lt	Lt	Lt	Kg	Hp		Cm	
“Starsem K” fissa												
FK 250/4	D6350101	4 mais	250	70**	55x4	----	60	1085	50-60	23x8.5/12	250	
FK 300/4	D6350105	4 mais	300	95	55x4	----	60	1100	50-60	23x8.5/12	300	
FK 250/6	D6350301	6 bietola	250	45	55x6	----	90	1330	70-80	23x8.5/12	250	
FK 300/6	D6350305	6 bietola	300	55	55x6	----	90	1345	70-80	23x8.5/12	300	
FK 410/6	D6350309	6 mais	410	75	55x6	----	90	1380	70-80	23x8.5/12	410	
FK 570/8	D6350501	8 mais	570	75	55x8	----	120	1870	95-110	23x8.5/12	570	
FK 570/12	D6350701	12 bietola	570	50	55x12	----	180	2320	100-180	23x8.5/12	570	
FK 860/12	D6350706	12 bietola	860	75	55x12	----	180	3020	100-250	23x8.5/12	860	
“Starsem K” telescopica												
TK 250/6S	D6350313	6 mais	410	75-80	55x6	----	90	1660	70-80	23x8.5/12	250	
TK 300/6	D6350317	6 mais	410	75-80	55x6	----	90	1680	70-80	23x8.5/12	300	
“Starsem K” a passo variabile***												
VK 250/6S	D6350321	6 mais	410	45-75	55x6	----	90	1530	70-80	23x8.5/12	250	
VK 280/6	D6350325	6 mais	410	45-75	55x6	----	90	1570	70-80	23x8.5/12	300	
VK 300/8DT	D6350509	8 mais	560	45-75	55x8	----	120	2320	95-110	23x8.5/12	300	
“Starsem K” a passo variabile manuale												
VMK 250/4	D6350109	4****	250	45-75	55x4	----	60	1110	50-60	23x8.5/12	250	
VMK 310/4	D6350113	4****	310	45-95	55x4	----	60	1130	50-60	23x8.5/12	310	
VMK 400/4	D6350119	4****	400	45-125	55x4	----	60	1170	50-60	23x8.5/12	400	
VMK 550/6	D6350329	6****	550	45-105	55x6	----	90	1415	70-80	23x8.5/12	550	

*Per il telaio fisso la distanza indicata è quella massima - La minima è 45 cm.,rimane costante la larghezza totale
**Disponibile con interfila 75 cm. con ingombro al trasporto di 260 cm.
***Variabile entro le misure indicata con scartamento di 5 cm.
****Possibilità di aggiungere ulteriori elementi a paso variabile (riduzione della distanza interfilare massima)

Modello STARSEM K SPANDI	Codice	File	Larghezza di lavoro	Distanza interfilare*	Capacità tram. seme	Capacità tram. concime	Capacità tram. micro	Peso a vuoto	Potenza min. richiesta	Pneumatici	Larghezza al trasporto	
		N°	Cm	Cm	Lt	Lt	Lt	Kg	Hp		Cm	
“Starsem K” fissa												
FK 250/4	D6350102	4 mais	250	70**	55x4	400	----	1995	50-60	23x8.5/12	250	
FK 300/4	D6350106	4 mais	300	95	55x4	400	----	1210	50-60	23x8.5/12	300	
FK 250/6	D6350302	6 bietola	250	45	55x6	400	----	1475	70-80	23x8.5/12	250	
FK 300/6	D6350306	6 bietola	300	55	55x6	400	----	1495	70-80	23x8.5/12	300	
FK 410/6	D6350310	6 mais	410	75	55x6	540	----	----	70-80	23x8.5/12	410	
FK 570/8	D6350502	8 mais	570	75	55x8	800	----	2085	95-110	23x8.5/12	570	
FK 570/12	D6350702	12 bietola	570	50	55x12	1080	----	2620	100-180	23x8.5/12	570	
FK 860/12	D6350704	12 bietola	860	75	55x12	1080	----	3270	100-250	23x8.5/12	860	
“Starsem K” telescopica												
TK 250/6S	D6350314	6 mais	410	70-75	55x6	400	----	1775	70-80	23x8.5/12	250	
TK 300/6	D6350318	6 mais	410	75-80	55x6	540	----	1775	70-80	23x8.5/12	300	
“Starsem K” a passo variabile***												
VK 250/6S	D6350322	6 mais	410	45-75	55x6	400	----	1645	70-80	23x8.5/12	250	
VK 280/6	D6350326	6 mais	410	45-75	55x6	540	----	1685	70-80	23x8.5/12	300	
“Starsem K” a passo variabile manuale												
VMK 250/4	D6350110	4****	250	45-75	55x4	400	----	1220	50-60	23x8.5/12	250	
VMK 310/4	D6350114	4****	310	45-95	55x4	400	----	1240	50-60	23x8.5/12	310	
VMK 400/4	D6350120	4****	400	45-125	55x4	540	----	1280	50-60	23x8.5/12	400	
VMK 550/6	D6350330	6****	550	45-105	55x6	----	----	1560	70-80	23x8.5/12	550	

*Per il telaio fisso la distanza indicata è quella massima - La minima è 45 cm.,rimane costante la larghezza totale
**Disponibile con interfila 75 cm. con ingombro al trasporto di 260 cm.
***Variabile entro le misure indicata con scartamento di 5 cm.
****Possibilità di aggiungere ulteriori elementi a paso variabile (riduzione della distanza interfilare massima)