

TIPI DI CORPI UTILIZZABILI NEGLI ARATRI SERIE BT-BTQ-TQ-TQP - ROCK

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



Tipo di corpo	Luce libera	Potenza per corpo		Peso con ancora	Profondità	Tipo di sic. Idraulica	Serie sulla quale è utilizzato il corpo N.B Il modello indicato tra parentesi si riferisce al numero massimo di corpi
		Cm	Hp				
ELICOIDALI (corpi normali con scalpello sovrapposto (escluso EL5) adatti per terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi)							
EL5	67	15-30	11-22	50	20-30	SIL	00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL
*EN6	82	30-40	22-30	65	30-33	SIL-SI	00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL - 20BT-TQP - 20BT-TQ/SI
EN7	82	35-50	26-37	70	35-38	SI	20BT-TQP - 20BT-TQ/SI - 30BTQ - 30BTQ/SI
CILINDRICI (corpi normali con scalpello sovrapposto (escluso EL5) adatti per terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi)							
*CN6	82	25-40	18-30	70	30-35	SIL-SI	00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL - 20BT-TQP - 20BT-TQ/SI
CN7	82	30-50	22-37	75	33-40	SI	20BT-TQP - 20BT-TQ/SI - 30BTQ - 30BTQ/SI
CN8	88	40-65	30-48	120	38-45	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
CN10	88	55-75	37-55	140	40-50	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
CN10/A	95	55-80	40-59	150	40-50	----	40BTQ
CN12	100	80-130	58-96	200	50-60	----	40BT (solo bivomere)
A STRISCIE adatti per terreni umidi, medio pesanti, anche colloidali)							
CSN7	82	30-50	22-37	80	33-40	SI	20BT-TQP - 20BT-TQ/SI
CSN8	88	40-65	30-48	115	38-45	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
CSN10	88	50-75	37-55	140	40-50	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
SCALPELLO adatti per terreni medio pesanti, e/o con presenza di pietre)							
SC5	67	20-30	14-22	55	25-28	SIL	00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL
*SC5.5	78	25-40	18-30	70	27-32	SIL-SI	00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL - 20BT-TQP - 20BT-TQ/SI
SC7	80	30-50	22-37	90	30-35	SI-SILR	00TQ3/SILR - 20BT-TQP-TQ/SI - 30BTQ-BTQ/SI
SC10/9	88	40-65	30-48	140	36-42	SI-SIM	20BT-TQ/SI - 30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
SC10	88	55-80	40-58	145	38-45	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
SC10MA	88	60-90	44-66	150	42-50	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
SC11	88	60-90	44-66	160	42-50	SIM	40BTQ - 30BT - 40BTQ/SIM (solo trivomere)
SC13	100	75-120	55-88	230	50-55	SIM	40BTQ/SIM (solo bivomere)
SC5C	67	20-30	14-22	55	25-28	SIL	00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL
SC7C	80	30-50	22-37	90	30-35	SI-SILR	00TQ3/SILR - 20BT-TQP-TQ/SI - 30BTQ-BTQ/SI
SC8C	88	40-65	30-48	140	38-42	SI-SIM	20BT-TQ/SI - 30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM
SC10C	88	50-75	37-55	145	40-50	SIM	30BT - 40BTQ - 30BT/SIM - 40BTQ/SIM

*Utilizzabili fino a quadrivomere sulla serie 00BT-TQP - 00BT-TQ/SIL

Accessori corpi lavoranti: soprali, copripaglia, deflettori, coltri dal basso, appendici allarga solco vedi pag.

NB. I corpi **CN7-CN8-CN10** possono fornirsi con il versoio in polietilene con maggiorazione per corpo del 15%
I corpi a scalp. **SC** sono forniti di serie con coltro dal basso solo nell'ultimo corpo (SC5-SC5.5-SC7 - SC5C-SC7C)

I corpi **CN-CSN-EN** sono di serie tutti senza il coltro dal basso

Quando si monta il "NON STOP" idraulico serie (SI-SIL-SILR-SI-SIM) tutti i corpi lav. hanno il coltro dal basso

A RICHIESTA: Per i corpi **CN6, CN7, CN8** è possibile fornire versoi in lamiera triplice con un sovrapprezzo del 8%

Tipo di corpo	Luce libera	Potenza per corpo		Peso con ancora	Profondità	Tipo di sic. Idraulica	Serie sulla quale è utilizzato il corpo N.B Il modello indicato tra parentesi si riferisce al numero massimo di corpi
		Cm	Hp				
ELICOIDALI (corpi normali con scalpello sovrapposto (escluso EL5) adatti per terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi)							
EN6	82	30-40	22-30	65	30-33	SI	ROCK2-3
EN7	82	35-50	26-37	70	35-38	SI	ROCK2-3
CILINDRICI (corpi normali con scalpello sovrapposto (escluso EL5) adatti per terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi)							
CN6	82	25-40	18-30	70	30-35	SI	ROCK2-3
CN7	82	30-50	22-37	75	33-40	SI	ROCK2-3
CN8	88	40-65	30-48	120	38-45	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)
CN10	88	55-80	37-55	140	40-50	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)
CN10/A	95	55-80	40-59	150	40-50	----	ROCK3 (TRIV.)
A STRISCIE adatti per terreni umidi, medio pesanti, anche colloidali)							
CSN7	82	30-50	22-37	75	28-33	SI	ROCK2-3
CSN8	88	40-65	30-48	115	38-45	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)
CSN10	88	50-75	37-55	140	40-50	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)
SCALPELLO adatti per terreni medio pesanti, e/o con presenza di pietre)							
SC7	80	30-50	22-37	90	30-35	SI	ROCK2-3
SC10/9	88	40-65	30-48	140	36-42	SIM	ROCK2/140 - ROCK3
SC10	88	55-80	40-58	145	38-45	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)
SC7C	80	30-50	22-37	90	33-35	SI	ROCK2-3
SC8C	88	40-65	30-48	140	36-42	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)
SC10C	88	50-75	37-55	145	40-50	SIM	ROCK2/140 (BIV.) - ROCK3 (TRIV.)

Accessori corpi lavoranti: soprali, copripaglia, deflettori, coltri dal basso, appendici allarga solco vedi pag. 23-24
NB. I corpi **CN7-CN8-CN10** possono fornirsi con il versoio in polietilene con maggiorazione per corpo del 15%
I corpi a scalp. **SC** sono forniti di serie con coltro dal basso solo nell'ultimo corpo (SC7 - 7C)

I corpi **CN-EN-CSN** sono di serie tutti senza il coltro dal basso

Quando si monta il "NON STOP" idraulico serie (SI-SIM) tutti i corpi lavoranti hanno il coltro dal basso

Tipo di sicur.	Sforzo*	Bivomere	Trivomere	Quadrivomere	Pentavomere	Esavomere	Modelli a cui si può applicare
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER ARATRI PORTATI E SEMIPORTATI IN LINEA (BT-BTQ-TQ-TQP-ROCK)							
SIL	795(7800)	90	140	170	----	----	00BT/SIL - 00TQ/SIL
SILR	1172(11500)	100	150	190	----	----	00TQ3/SILR
SI	1172(11500)	110	160	210	----	----	20BT/SI - 20TQ/SI - 30BTQ/SI
SIM	2550(25000)	230	325	420	----	----	30BT/SIM - 40BT/SIM
SI	1172(11500)	110	160	210	----	----	ROCK2-3 (fino a prof. Di 40 cm.)
SIM	2550(25000)	230	325	420	----	----	ROCK2/140 - ROCK3 (prof. Sup. a 40 cm.)

*Sforzo di sgancio indicativo sulla punta Kg (N) - **per tipo corpo vedi relativa tabella dei singoli modelli

SI (sicurezza idraulica normale)

SIM (sicurezza idraulica maggiorata)

A RICHIESTA: Per i corpi **CN6, CN7, CN8** è possibile fornire versoi in lamiera triplice con un sovrapprezzo del 8%